

Han 24HPR-PFT-for SCL-M40-FE-inverse



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 40 024 1160
规格	Han 24HPR-PFT-for SCL-M40-FE-inverse

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han [®] HPR
上壳/底座类型	面板馈通底座
上壳/底座介绍	用于外部安装 外部 FE

版本

尺寸	24 B
版本	顶出线
出线孔	1x M40
锁定类型	螺钉锁扣
应用领域	用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料	固定螺栓必须独立密封，以达到特定的防护等级。

技术参数

拧紧力矩 (螺栓锁紧)	4 Nm
拧紧力矩	6 Nm 固定螺栓
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP68 IP69 / IPX9K, 符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12



技术参数

面板厚度	≥2 mm
------	-------

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝 防腐蚀
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料(密封件)	NBR
材料 (锁扣)	不锈钢
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(a) / 6(a)-I : 铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素, 镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素, 含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中, 含铅量高达 0.2%
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	1,200 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140279414
ETIM	EC000437