

Han shielded module HMC male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 220 3013
规格	Han shielded module HMC male
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09142203013

标识

类别	插芯
规格	Han [®] 屏蔽模块插芯

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
针数	20
更多插针	+屏蔽
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.09 ... 0.52 mm ²
额定电流	4 A
额定电压	32 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	30 V
额定电压符合CSA	30 V
接触电阻, 屏蔽	≤100 mΩ
极限温度	-40 ... +85 °C
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数	≥10,000



材料特性

材料(插芯)	液晶聚合物 (LCP)
材料 (屏蔽)	锌压铸, 镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	35.12 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140187733
ETIM	EC000438