

Linearer Hub
Straight action principle

Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release

Einfache Druckjustage mit Zahnarretierung
Simple pressure adjustment with locking device


Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung
Feeding and cutting device

Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles

Ergonomisch gestylte Softhandgriffe
Farbe: SIGNALGELB (RAL 1003)
Ergonomic soft grips, colour: yellow (RAL 1003)

Anwendungsbereich: T1 Industrie Kontakte
Application range: T1 Industrial contacts

Leiterquerschnitt: AWG 28-26
Cross section range: AWG 28-26

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
|  | All Dimensions in mm Original Size DIN A3 | | Scale 1:1 | Free size tol. | | Ref. | |
| | All rights reserved Department EL PD | | Created by WAERMKER | Inspected by HAERTLING | Standardisation SAP_WFRT | Date 2022-01-28 | State Final Release |
| HARTING D-32339 Espelkamp | | Title T1 Industrial crimp tool (AWG 28-26) | | | | Doc-Key / ECM-Nr. 100989170/UGD/001/A 500000210753 | |
| | | Type TB | Number 09458002810 | | Rev. A | Page 1/1 | |