




Ha-VIS eCon 2080GB-A



订货号	24 02 408 0010
规格	Ha-VIS eCon 2080GB-A

标识

系列	Ha-VIS eCon 2000
原件	工业以太网交换机
规格	非管理型
以太网类型	全千兆以太网

版本

端口总数	8
固定	符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
交换机技术	Store and Forward
框架尺寸	9.216 kB
MAC 台尺寸	4k 入线口
分组缓冲器尺寸	1.5 Megabit
无阻塞	有
服务质量	有
节能以太网	有
流量控制	关
信号针	无
PoE functionality	无
Jumbo frame support	有
包装内容	可插拔电源螺栓插针 组装说明

接线数据

额定电压	24 V DC 48 V DC
------	--------------------

接线数据

允许电压	9 ... 60 V DC
浪涌防护	有
工作电流	<130 mA @ 24 V DC <68 mA @ 48 V DC
电源电路	SELV (Circuit Breaker 10 A)
启动电流	<1.4 A @ 24 V DC <2.3 A @ 48 V DC
过流保护	2 A 输入端
功率消耗	<3.12 W @ 24 V DC
接线方式	可插拔螺栓插针
针数	3
导体截面积	0.08 ... 2.5 mm ²
导体截面积	AWG 28 ... AWG 12
引出线	+ / - / FE
反极性防护	有

技术参数

污染等级	2
过电压类别	II
工作温度	0 ... +55 °C
存储温度	-40 ... +85 °C
相对湿度	0 ... 95 % 非冷凝 (操作) 0 ... 95 % 非冷凝 (储存/运输)
空气压力	≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529	IP30 插配状态
MTBF	≈1,015,000 h

以太网端口 - 铜

10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)	8
传输标准	10BASE-Te 100BASE-TX EEE 1000BASE-T EEE
自动协商	有
自动极性	有
Auto-MDI(X)	有
传输物理学	Twisted Pair Cat. 5



Pushing Performance
Since 1945

以太网端口 - 铜

数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1,000 Mbit/s
传输长度	100 m

材料特性

材料 (上壳/底座)	铝 (阳极)
长度	27.3 mm
宽度	60 mm
高度	113.5 mm

规格和认证

规格	EN 55022 无线干扰特性
	EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
	EN 61000-4-3 电磁场
	EN 61000-4-4 快速瞬变 (脉冲群)
	EN 61000-4-5 浪涌电压
	EN 61000-4-6 传导干扰
	EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动 (正弦)	
认证	CE 根据要求
FCC	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	225 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85176200
GTIN	5713140451445
ETIM	EC000734