

LP-Adapter Han Q 4/2



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 12 006 9901
规格	LP-Adapter Han Q 4/2

标识

类别	附件
附件种类	PCB适配器
附件介绍	用于Han [®] Q 4/2

版本

公母类型	公头 母头
详细资料	适用于最大 2.4 mm 的 PCB

技术参数

额定电流	30 A
额定电压相-地	400 V
额定电压相-相	690 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	2
额定电流 (信号)	7.5 A
额定电压 (信号)	250 V
额定脉冲电压 (信号)	4 kV
污染等级 (信号)	2
极限温度	-40 ... +125 °C

材料特性

材料(插芯)	液晶聚合物 (LCP)
--------	-------------



材料特性

RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

商业数据

包装尺寸	1
净重	16.3 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140017511
ETIM	EC002637