

## Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	10 40 524 1000
规格	Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250

### 标识

类别	连接器组
系列	Han <sup>®</sup> HC Modular
标识	250
上壳/底座系列	Han <sup>®</sup> HPR Compact
原件	U 型适配器
上壳/底座类型	表面安装底座

### 版本

公母类型	公头 母头
尺寸	24 HPR
针数	4 4
锁定类型	螺钉锁扣
应用领域	用于恶劣室外环境的上壳/底座

### 技术参数

导体截面积	35 mm <sup>2</sup>
额定电流	150 A
额定电压	2,000 V
额定脉冲电压	12 kV
污染等级	3
过电压类别	II

## 技术参数

绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
接触电阻	≤0.6 mΩ
拧紧力矩 (螺栓锁紧)	4 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP68 IP69
抗震	2 类, 符合 IEC 61373 标准
抗冲击	2 类, 符合 IEC 61373 标准

## 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镀银
材料 (上壳/底座)	压铸铝 防腐蚀
表面 ( 上壳/底座 )	粉末涂层
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料(密封件)	NBR

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984 EN 50124-1
认证	CE

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	1,477 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140282964
ETIM	EC001264