

Han 1A-strain relief



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 10 000 5300
规格	Han 1A-strain relief

标识

类别	附件
系列	Han® 1A
上壳/底座类型	电缆适配器
上壳/底座介绍	带有应力消除

版本

尺寸	1 A
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x
详细资料	Han® 1A 配置仅由公母插芯组成（带或不带应力消除装置，09 10 000 5300），是未封闭连接器。因此，防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。 根据 CSA 批准，仅适用于实芯线。

技术参数

极限温度	-30 ... +90 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数	<10
防护等级符合 IEC 60529	IP20

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA)
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料(密封件)	TPE



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色(密封件)	黄
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	EN 45545-2 铁路车辆防火
	IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
	如需进一步信息，请联系您当地的浩亭子公司。

商业数据

包装尺寸	1
净重	0.2 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140164116
eCl@ss	27440392 连接器 (附件)
ETIM	EC002939
UNSPSC 24.0	39121400